

Checkliste – Henne

1. **Persenning öffnen und abklappen**
2. **Bimini aus Hülle nehmen und aufbauen, Persenning in Hülle**
3. **Schwarze Plastikbox – Ausrüstungsliste**
 - Prüfen auf Vollständigkeit und **Eintrag Logbuch**
4. **Bilgendeckel (weiß) öffnen und prüfen:**
 - Evtl. mit Schwamm Wasser entfernen,
 - bei großen Mengen **Eintrag Logbuch**
5. **Motor vorbereiten:**
 - Lenkung in Mittelstellung bringen
 - Am Tank Belüftungsschraube öffnen
 - **Tankfüllung** prüfen, ggf. auffüllen
 - Einschalten Hauptschalter
 - **Batteriespannung** ablesen (Spannung >12,3 bis 12,8V)
 - am Motor Arretierung lösen und absenken, wieder arretieren
 - Pumpball Benzin 5-10x drücken
 - **Betriebsstunden** ablesen an Steuerbord hinter Rückbank (Taste drücken, damit Anzeige aktiviert wird.)
 - **Eintrag Logbuch (alle FETT markierten Dinge)**
6. **Motorstart an Fernbedienung:**
 - Fahrhebel in Leerlaufposition,
 - Sicherungsschlaufe über Notaus-Schalter stecken, einschalten,
 - Zündschlüssel einstecken, einschalten.
 - Handgas etwa 8-10 cm hochziehen und starten.
(Wenn das nicht geht Handstart oder Wechsel Sicherung - S.2)
 - Bei Kaltstart Zündschlüssel drücken (Shoke),
 - Handgas etwas zurücknehmen, nach ~5 min. ganz wegnehmen

7. **Kontrolle Wasserpumpe:**

- Hinten am Motorgehäuse muss ein kräftiger Wasserstrahl austreten.

8. **Einweisung Besatzung**

- Rettungsmittel, z.B. Anlegen Schwimmwesten Nichtschwimmer
- Verhalten an Bord, Ordnung und Sauberkeit
- Kommandos zum Ab- und Anlegen erklären
- Verhalten im Notfall

9. **Nach dem Ablegen:**

- Fender einholen und hinter Sitzbank verstauen
- Festmacherleinen verstauen

Vor dem Verlassen des Bootes wieder alles rückgängig machen und Ausrüstung verstauen.

Boot sauber verlassen, Müll mitnehmen.

Handstart am Motor ist nach Einschalten Zündung möglich!

Wechsel Sicherung am Motor:

An Motorabdeckung Verriegelung lösen und abnehmen.
Auf Backbordseite ist gelber Sicherungshalter. In diesem ist noch eine Ersatzsicherung, die anstatt der defekten Sicherung eingesteckt wird.
Testen, ob Start von Fernbedienung wieder möglich ist.
Motorabdeckung wieder aufsetzen und verriegeln.
Weitere Sicherungen befinden sich in der blauen Tasche.
Eintrag Logbuch vornehmen!